

DSX12CMA

· Cikkszám: **4052809130811** · Kategória: **Aktív monitor hangfalak**



CIKKSZÁM	4052809130811
KATEGÓRIA	Aktív monitor hangfalak
TÖMEG	14.4 kg

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	2 utas bi-amp aktív monitor
Teljesítmény	350W W
Mély hangszóró	12"
Magas hangszóró	1" driver mm
Maximum SPL	121 dB dB
Frekvencia-átvitel	60Hz - 20kHz -6dB Hz
Lesugárzási szög	(HxV): 70°x 70° °
Bemenetek	1x COMBO XLR/JACK dB
Kimenet	XLR OUT V
Kezelőszervek	Hangerő, föld leválasztó °
Kialakítás	35mm hangfalállvány hüvely, Rétegelt lemez ház, csúszásmentes fogantyú, belső rétegerősítés, gumitalpak °
Méretetek	313 x 393 x 513mm mm
Tömeg	14.4Kg kg
Szín	Fekete

LEÍRÁS / DESCRIPTION

A DSX12CMA 350 wattos bi-amp monitor 12 colos mélysugárzóval és 1 colos kompressziós driverrel. 121 dB-es csúcsnyomással és 60 Hz-es alsó határfrekvenciával közepes méretű klubokban, színpadon vagy stúdióban egyaránt működik – akár főrendszerként, akár visszahallgatásra. A 70×70 fokos lesugárzási szög pontosan fedett, egyenletes térképet ad, így kevés hangfallal is lefedi a teret. Rétegelt lemez házban szállítjuk, belső rétegerősítéssel és gumitalpakkal. A 35 mm-es hüvellyel állványra tehető, a csúszásmentes fogantyú pedig a mozgatást könnyíti. Az XLR kimenet több monitor láncolt rendszerbe kötését teszi lehetővé. Combo XLR/jack bemenet, hangerőszabályzó és földleválasztó kapcsoló van a hátlapon – bekötés és hangolás percek alatt megvan. 121 dB SPL – 60 Hz-től felfelé közepes terekhez elég nyomás. Bi-amp erősítés 350 wattal – külön dolgozik a mély és magas hangszóró. 70×70 fokos lesugárzás – egyenletes fedés, kevesebb árnyék a közönségben. XLR kimenet – további monitorok láncolhatóak. Földleválasztó kapcsoló – brummhurkok megszüntetésére.