# INVOTONE MIX.5

Márka: **INVOTONE** · Cikkszám: **4712646010539** · Kategória: **Keverők**



| | |
|---|---|
| MÁRKA | **INVOTONE** |
| CIKKSZÁM | **4712646010539** |
| KATEGÓRIA | **Keverők** |

## MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Kategória | **Keverőpult** |
| Csatornaszám | **5** |
| Mono csatornák | **1 MIC és LINE IN bemenet** |
| Sztereó csatornák száma | **2 STEREO csatorna JACK bemenettel, szabályozható BAL** |
| RCA csatornák száma | **1 x STEREO CD/TAPE IN és OUT** |
| Mikrofon bemenetek száma | **1 szimmetrikus XLR A** |
| LINE bemenetek száma | **1 + 2 (1 szimmetrikus 6.3-as JACK bemenet a MONO csatornáknál, 2 szimmetrikus 6.3-as JACK a SZTEREO csatornáknál)** |
| EQ | **HIGH: +/-15dB @ 12KHz a MONO csatornáknál, LOW: +/-15dB @ 80Hz a MONO csatornáknál dB** |
| Frekvencia-átvitel | **20Hz - 130kHz (0, -3dB), 20Hz - 75KHz (0, -1dB) Hz** |
| GAIN tartomány | **Mono csatorna LINE (20Hz-20kHz): -35dB -- +15dB, Mono csatorna MIC (20Hz-20kHz): 0dB - 50dB dB** |
| Torzítás (THD+N) | **<0.01% kHz** |
| Jel/Zaj viszony | **<-100dBr A-weighted dB** |
| Érzékenység | **'+20dBu ~ -30dBu dB** |
| Bemeneti impedancia | **>= 10 kOhm a többi bemeneten, 2.6 k Ohm a MIC bemeneten ohm** |

| | |
|---|---|
| Kimeneti impedancia | **1 kOhm a TAPE OUT kimeneten, 120 Ohm a többi kimeneten ohm** |

## LEÍRÁS / DESCRIPTION

Az MiX.5 egy egyszerű, de tisztán szóló keverő, ahol minden alapfunkció megvan: egy XLR mikrofon, két sztereó JACK csatorna, plus egy CD/TAPE be- és kimenet RCA-n. A mono csatornán 2 sávos EQ dolgozik, a gain tartomány mikrofonon 0-50 dB, LINE-on -35 és +15 dB között állítható.A zajszint -100 dBr alatti, a torzítás 0.01% alatt marad, úgyhogy stúdiókörnyezetben is használható. A kimeneti impedancia 120 ohm a fő kimeneteken, a TAPE OUT-on 1 kohm — passzív DI boxhoz is köthető, aktív monitorhoz úgysó. DJ setup-hoz, kisebb koncertekhez vagy rögzítéshez is megfelel, ha nem kell sok csatorna, de kell a tisztaság.1 szimmetrikus XLR mikrofon, 2 sztereó JACK csatorna2 sávos EQ: HIGH +/-15 dB @ 12 kHz, LOW +/-15 dB @ 80 HzJel/zaj viszony -100 dBr alatt, torzítás 0.01% alattTAPE IN/OUT RCA csatlakozással rögzítéshez vagy lejátszáshoz


A dokumentum tájékoztató jellegű; a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.