

INVOTONE MIX.1222CFX

Márka: **Invotone** · Cikkszám: **4712646010584** · Kategória: **Keverők**



MÁRKA	Invotone
CIKKSZÁM	4712646010584
KATEGÓRIA	Keverők

MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	Keverőpult
Csatornaszám	12
Mono csatornák	3 sávós EQ állítható MID tartománnyal, 6 MIC és LINE IN bemenet, COMPRESSOR minden csatornánál, H-Z (Magas bemeneti impedancia) kapcsoló 4 csatornánál, LOW CUT filter, Szabályozható GAIN, Szabályozható PAN
LOW CUT FILTER	75Hz, 18dB/octave, Kapcsolható a MONO csatornáknál
Max bemeneti jelszint	+21dB a MONO csatornáknál
Compressor	GAIN: 0~9dB, THRESHOLD: 20dB--->5dB
Fantomtáp	+48V
Sztereo csatornák száma	4 MIC és LINE (L+R) bemenet, 4 sávós EQ, szabályozható BAL, Szabályozható GAIN
RCA csatornák száma	2 sztereo, LINE/USB kapcsoló, szabályozható BAL, Szabályozható GAIN
Mikrofon bemenetek száma	6 szimmetrikus XLR (4 a MONO csatornáknál + 2 a sztereo csatornáknál)

EQ

HIGH: +/-15dB @ 12KHz a MONO csatornáknál, HIGH: +/-15dB @ 12KHz a STEREO csatornáknál, LOW: +/-15dB @ 80Hz a MONO csatornáknál, LOW: +/-15dB @ 80Hz a STEREO csatornáknál, MID HIGH: +/-15dB @ 3KHz a STEREO csatornáknál, MID LOW: +/-15dB @ 500Hz a STEREO csatornáknál, MID: +/-15dB @100KHz -8KHz a MONO csatornáknál

Frekvencia-átvitel	10Hz - 55KHz, +/-3dB
GAIN tartomány	0dB - 50dB
Torzítás (THD+N)	< 0.03% at +0dB, 22Hz ~ 22KHz A-weighted
Jel/Zaj viszony	<-100dBr A-weighted
Érzékenység	'+20dBu ~ -30dBu
Bemeneti impedancia	>= 10 kOhm a többi bemeneten, 1.8 kOhm a MIC bemeneten
Kimeneti impedancia	1 kOhm a TAPE OUT kimeneten, 120 Ohm a többi kimeneten
AUX	4 AUX minden csatornánál, AUX 1 & 2: kapcsolható PRE/POST
DSP Effektek	100 állítási lehetőség (10 effekt, mindegyik 10 variációval)